

# *SCHEDA TECNICA* **SOTTOTAPPETO**



## **Indice**

Dettaglio prodotto.....	1
Caratteristiche e dimensioni.....	2

# SOTTOTAPPEO



Il sottotappeto è un prodotto composto dall'alluminio black e isolante warmduplex. L'anima della matassa **Alluminio Black** è composta con l'aggiunta di una **guaina di protezione in polipropilene** e un **rivestimento in alluminio** appositamente studiato per riscaldare **pavimentazioni posate a secco**. Il prodotto presenta un notevole vantaggio in quanto può essere installato al di sotto di un tappeto esistente oppure di una pedana in laminato, garantendo un **comfort elevato ed uniforme**, ed una resa rapida grazie alla bassissima inerzia. Inoltre il pacchetto isolante **Warmduplex**, garantisce un'ottima **resistenza meccanica e funzione antirumore**, ed un isolamento conduttivo e infrarosso perfetto grazie al TNT/ALL.



## GARANZIE E CERTIFICAZIONI



# DIMENSIONI E CARATTERISTICHE SOTTOTAPPETO

AREA COPERTA (m <sup>2</sup> )	DIMENSIONI (METRI LINEARI)	AMBIENTE INTERNO DA 18 °C	AMBIENTE INTERNO DA 10 °C
da 0,3 a 10 m <sup>2</sup>	larghezza da 0,5 a 2 m  lunghezza da 0,5 a 10 m	da 150 a 250 W/m <sup>2</sup>	da 250 a 400 W/m <sup>2</sup> *

\* in caso di potenza superiori ai 300 W/m<sup>2</sup> si consiglia termoregolazione con sonda

## PAVIMENTI IN VINILE TAPPETI, MOQUETTE

