



Riscaldamento radiante elettrico in Fibra di Carbonio e/o Alluminio

CAVI SCALDANTI



Thermoeasy srl

via Bonsignora 4, 21052 Busto A. (VA)- 0331632354- info@thermoeasy.it-

www.thermoeasy.it

BANDELLA SCIOLTA BLACK



La Bandella sciolta Black di è la soluzione ideale per l'installazione del **riscaldamento elettrico in piccole aree irregolari**. Può essere posizionata sia direttamente sotto la superficie finale (installazione in **colla di posa**) sia in **massetto**. Il prodotto, grazie alle sue proprietà **autoadesive**, si installa facilmente e in modo molto veloce per aiutarvi a realizzare un **impianto termico su misura**. La sua elevata protezione meccanica garantisce **alte performance lunga durata**, oltre a ridurre la possibilità di danneggiamenti in fase di installazione.

L'elemento scaldante bifilare sfrutta la comodità dell'alimentazione da un solo lato e la coda fredda da 3 m, della quale è possibile ottenere lunghezze maggiori su richiesta.

Voce di capitolato:

Cavo scaldante piatto con resistori in fibra di carbonio e/o alluminio, realizzato a misura per lunghezza e potenza. Il prodotto può essere adesivizzato su un lato a richiesta. Potenze comprese tra 10 e 30 W/ml

Codice prodotto: TH.CAVO.100.E

Fornitore: Thermoeasy s.r.l.

GARANZIE E CERTIFICAZIONI



BANDELLA SCIOLTA GOLD



La Bandella sciolta è la soluzione ideale per l'installazione del **riscaldamento elettrico in piccole aree irregolari**. Il suo rivestimento composto di un **film di poliimmide** di colore dorato, un materiale con elevate proprietà termiche e molto resistente agli agenti chimici consente di offrire questo prodotto con l'esclusiva **garanzia a vita**.

La Bandella sciolta può essere posizionata sia direttamente sotto la superficie finale (installazione in **colla di posa**) sia in **massetto**. Il prodotto, grazie alle sue **proprietà autoadesive**, si installa facilmente e in modo molto veloce per aiutarvi a realizzare un impianto termico su misura.

La sua elevata protezione meccanica garantisce **alte performance** e **lunga durata**, oltre a ridurre la possibilità di danneggiamenti in fase di installazione.

L'elemento scaldante bifilare sfrutta la comodità dell'alimentazione da un solo lato e la coda fredda da 3 m, della quale è possibile ottenere lunghezze maggiori su richiesta.

GARANZIE E CERTIFICAZIONI

